Datenblatt

QHT
Mobile Heizöltanks

MOBILE WÄRME
INTELLIGENT GEMACHT.



Der Mobile Heizöltank ist ein doppelwandiger Stahlbehälter mit energieunabhängiger kontinuierlicher Vakuumleckage-Überwachung.

Ein großes Mannloch ermöglicht jederzeit den freien Zugang zum Innenbehälter und lässt so auch optimale Reinigung zu. Ein spezielles witterungsgeschütztes Schließsystem verhindert ein Aufbrechen von Vorhängeschlössern. Durch eine spezielle Saugkombination lässt sich der Tank zu Batterietanks zusammenschalten und erhöht somit Lagerkapazitäten für Aggregateversorgungen am Wochenende.

Zweifache Stapelbarkeit und das Grundmaß der Europalette sorgen für kostengünstigen und wirtschaftlichen Transport. Der Tank ist von allen Seiten mit Staplern befahrbar. Zusätzlich ermöglichen vier Kranösen auf den Ecken, das Heben mit Kette.

Technische Daten	1000 l	3000 l	5000 l
Tankart	IBC & Lagerbehälter	IBC & Lagerbehälter	Lagerbehälter
Tankinhalt in Liter	1000 l	3000 l	5000 l
Nutzvolumen in Litern 95% ca.	931	2850	4700
Tankanzeige vorhanden	Ja	Ja	Ja
Art der Lecküberwachung	Vakuum überwacht stromlos	Vakuum überwacht stromlos	Vakuum überwacht stromlos
Abmessung L x B x H in mm	800 x 1200 x 1475 mm	1200 x 2200 x 1730 mm	2400 x 1400 x 2150 mm
Transportgewicht in kg	361 kg	1115 kg	1550 kg
Aufbau	doppelw. Behälter	doppelw. Behälter	doppelw. Behälter
Tankheizung optional möglich	Ja	Ja	Ja
Diesel und Heizöl geeignet	Ja	Ja	Ja
Anzahl Anschlüsse & Größe	5 Reservemuffen 1“ bis 2“	5 Reservemuffen 1“ bis 2“	5 Reservemuffen 1“ bis 2“
Mannloch	Ja	Ja	Ja
Unterfahrpalette	Ja	Ja	Ja
Hebeösen	Ja	Ja	Ja
Stapelbar in leeren Zustand	Ja	Ja	Ja

Datenblatt

QHT
Mobiler Transportanhänger

MOBILE WÄRME
INTELLIGENT GEMACHT.



Transportanhänger für mobilen Heizöltank QHT 3000

Damit wird der externe Heizöltank QHT 3000 direkt mobil und flexibel lieferbar. Der Transportanhänger sichert den schnellen Einsatz beim Bedarf großer Kraftstoffmengen vor Ort.

- Anhängergrundrahmen komplett aus Aluminium
- Bereifung 14"C-Bereifung 205R14
- Plateau aus Aluminium zum einfachen Befüllen
- zwei Stück Gasdruckfedern
- Zwei Stück Unterlegkeile
- Vier Stück Abstellstützen
- Industriestützrad aus Vollgummi
- Feststellbremse
- Zulassung bis 100 km/h
- Ausstattung entsprechend ADR
- Transport ohne Gefahrgut-Schein

Technische Daten	Tankanhänger
Abmessung Anhänger L x B x H in mm mit Tank	4.200 x 1.800 x 2.200 mm
Abmessung Anhänger L x B x H in mm ohne Tank	4.200 x 1.800 x 1.380 mm
Leergewicht ohne Behälter	455 kg
Zul. Gesamtgewicht Anhänger	3.500 kg