



Die kleinste und kompakteste unserer mobilen Heizzentralen. Perfekt als Übergangslösung bei der Heizungsmodernisierung und Estrich Trocknung im Ein- und Mehrfamilienhaus.

Ausgerüstet mit modernster Heiz-, Mess- und Regelungstechnik, auch zur Erfassung und Überwachung aller relevanten Betriebsdaten, ist die mobile Heizung mit einem geregelten Heizkreis ausgestattet. Ideal in Kombination mit QioLive zur Estrich Trocknung online. Drehzahlgeregelte Umwälzpumpe, Ausdehnungsgefäß und integrierte Tankanlage runden die Ausstattung ab.

Die Steuerung erfolgt über den bedienungsoptimierten Qio-Schaltschrank. Der Abgas-Schalldämpfer zur Geräuschreduzierung ist serienmäßig im Lieferumfang enthalten. Der kleine Einachsanhänger sichert das Handling der Anlage auch bei wenig Platz vor Ort mit nur einer Person. Optional ist der Anlagenbetrieb auch mit HVO 100, Diesel, Erdgas oder Flüssiggas möglich.

#### Technische Daten

#### QHZ 75

Nenn-Wärmeleistung / Wärmeleistungsbereich	90 kW (bei 80° / 60°C) / 60 – 95 kW
Abmessungen (L x B x H – inkl. Deichsel)	4477 x 1746 x 2082 mm
Gewicht	ca. 1.600 kg (ohne Heizöl / Wasser)
Medium	Heizwasser 90° / 70°C
Sicherung	Heizung 3 bar
Heizkreis	geregelt, Estrich Trocknung optional
Heizkreispumpe	WILO Stratos Maxo 30/1-12
Fördermenge Heizkreispumpe	3,5 m³/h
Förderhöhe Heizkreispumpe	12 mWS
Expansionsgefäß	80 l
Verbrauch Voll-Last	8 l/h (Heizöl)
Inhalt Heizöltank intern	720 l
Frostschutteinrichtung	ja
Stromanschluss	CEE 16A 3-polig / 230V
Leistungsaufnahme	1,82 kW
Anschlussstutzen VL / RL bauseits	1 ½" AG
Kaminanlage	Edelstahlkamin, Durchmesser 180 mm
Schalldämpfer	Bei Qio serienmäßig inklusive
Online-Monitoring QioLive	Bei Qio serienmäßig inklusive
Trinkwasserkreislauf	ohne