



Der Mobile Heizöltank ist ein doppelwandiger Stahlbehälter mit energieunabhängiger kontinuierlicher Vakuumleckage-Überwachung.

Ein großes Mannloch ermöglicht jederzeit den freien Zugang zum Innenbehälter und lässt so auch optimale Reinigung zu. Ein spezielles witterungsgeschütztes Schließsystem verhindert ein Aufbrechen von Vorhängeschlössern. Durch eine spezielle Saugkombination lässt sich der Tank zu Batterietanks zusammenschalten und erhöht somit Lagerkapazitäten für Aggregateversorgungen am Wochenende.

Zweifache Stapelbarkeit und das Grundmaß der Europalette sorgen für kostengünstigen und wirtschaftlichen Transport. Der Tank ist von allen Seiten mit Staplern befahrbar. Zusätzlich ermöglichen vier Kranösen auf den Ecken, das Heben mit Kette.

Technische Daten	1000 l	3000 l	5000 l
Tankart	IBC & Lagerbehälter	IBC & Lagerbehälter	Lagerbehälter
Tankinhalt in Liter	1000 l	3000 l	5000 l
Nutzvolumen in Litern 95% ca.	931	2850	4700
Tankanzeige vorhanden	Ja	Ja	Ja
Art der Lecküberwachung	Vakuum überwacht stromlos	Vakuum überwacht stromlos	Vakuum überwacht stromlos
Abmessung LxBxH in mm	800 x 1200 x 1475 mm	1200 x 2200 x 1730 mm	2400 x 1400 x 2150 mm
Transportgewicht in kg	361 kg	1115 kg	1550 kg
Aufbau	doppelw. Behälter	doppelw. Behälter	doppelw. Behälter
Tankheizung optional möglich	Ja	Ja	Ja
Diesel und Heizöl geeignet	Ja	Ja	Ja
Anzahl Anschlüsse & Größe	5 Reservemuffen 1" bis 2"	5 Reservemuffen 1" bis 2"	5 Reservemuffen 1" bis 2"
Mannloch	Ja	Ja	Ja
Unterfahrpalette	Ja	Ja	Ja
Hebeösen	Ja	Ja	Ja
Stapelbar in leeren Zustand	Ja	Ja	Ja